

Реперные маяки для наливного пола



РЕПЕРНЫЕ МАЯКИ ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

ФАСОВКА: 20 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВЫСОТА	70 ММ
МАТЕРИАЛ	ПЛАСТИК
КРЕПЛЕНИЕ	КЛЕЕВАЯ ОСНОВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются для контроля уровня заливки наливного пола для получения ровной поверхности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед монтажом основание рекомендуется загрунтовать. Выбор грунтовочного состава зависит от типа основания и рекомендации производителя наливного пола. После высыхания грунтовки можно приступать к монтажу реперных маяков.

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Найти самую высокую точку пола – точку 0 (толщина заливаемого пола здесь самая наименьшая; должна быть не менее минимальной толщины, заявленной производителем).
2. По отмеренной высоте в точке 0 отрезать маяк по уровню. Снять пленку со скотча и приклеить маяк на подготовленное основание в точку 0. В остальных точках высота маяка будет больше, чем высота нулевого маяка на ту величину, на которую пол в месте крепления ниже, чем пол в нулевой точке.
3. Определить высоту маяков в оставшихся точках, измерив расстояние от верхушки отрезанного нулевого маяка до базовой линии, отбиваемой нивелиром. От верхушки всех маяков до линии, отбиваемой нивелиром, должно быть одинаковое расстояние.
4. Отрезать и приклеить оставшиеся маяки на расстоянии 1м² друг от друга. Залить наливной пол и разровнять.

СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в заводской упаковке. Беречь от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей. Срок годности не ограничен.